
地鐵與機場高防滑石材應用

HIGH-SLIP-RESISTANCE STONE FOR METRO & AIRPORT · 場景專輯

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：交通基建業主

目 錄

1. 一、交通樞紐的使用強度
2. 二、防滑指標與工藝選擇
3. 三、品種與結構建議
4. 四、維護與更新

一、交通樞紐的使用強度

地鐵站與機場日均人流以萬計，石材面臨：全天候濕滑（雨雪攜入）、行李輪與推車衝擊、清潔頻繁化學介質、超長生命週期要求。選材底線是安全，其次是耐久與觀感。

二、防滑指標與工藝選擇

通道地面：R10-R11 或 DCOF ≥ 0.42 ；出入口坡道 R11-R13。

首選工藝：火燒面、噴砂面、荔枝面；拋光面僅限牆面。

收邊與盲道：配盲道石與警示帶色差 ≥ 70 （明度差）。

三、品種與結構建議

花崗岩為主（G603/G654 類），厚度 ≥ 30 mm 並做四角倒角；幕牆與吊頂用 EN 1469 貼面板；站台邊緣設防滑條槽。

四、維護與更新

機械化清洗適配（耐化學介質）；建立 10

年翻新規劃，局部更換採用同礦面備料。恆生已參與多個交通基建項目供貨，可提供全生命週期方案。