
石英石 vs 大理石：選型決策

ENGINEERED QUARTZ VS NATURAL MARBLE · 技術白皮書

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：業主 / 室內設計師

目 錄

1. 一、本質差異：人造一致性 vs 天然唯一性
2. 二、性能對照
3. 三、成本與保值
4. 四、場景決策建議
5. 五、恆生的建議

一、本質差異：人造一致性 vs 天然唯一性

石英石以石英砂（約 90%+）與樹脂壓製而成，硬度高、吸水率極低、色澤均一；大理石是天然變質岩，紋理不可複製，每一塊都是孤品。兩者的差異是「材料哲學」層面的：要一致性選石英石，要天然與資產感選大理石。

二、性能對照

硬度與耐刮：石英石莫氏約 7，大理石約 3-4。

耐酸鹼：石英石樹脂基體耐弱酸；大理石遇酸即蝕（檸檬汁、清潔劑需謹慎）。

耐高溫：大理石耐受性更高，石英石樹脂基體怕高溫（熱鍋直接放置會損傷）。

吸水率：石英石近乎為零；優質大理石 $\leq 0.5\%$ 並建議定期做防護。

修復性：大理石可翻新重磨，石英石損傷後難以無痕修復。

三、成本與保值

石英石單價區間穩定、安裝快；大理石因品種與出材率波動大，但天然石材對物業價值有長期加持——高端酒店與豪宅市場對天然大理石的偏好仍是主流。

四、場景決策建議

廚房操作檯：重使用者選石英石；烹飪儀式感與檯面美感優先、願意保養者可選耐刮花崗岩或皮革面大理石。

衛浴檯面與牆面：大理石（配防護劑）可營造酒店感；濕區地面注意防滑。

背景牆與大堂：天然大理石對紋排版幾乎不可替代。

商業高人流地面：花崗岩或石英石優先。

五、恆生的建議

恆生同時供應天然石材並提供石英石選型諮詢。我們的原則是：先確認使用強度與維護能力，再談材質偏好。歡迎索取對比樣板與實測數據。